

Plasma-Schneidergerät Hypertherm Powermax 600 FW

Schutzart IP 44 mit Prüfzertifikat.

Transportables Hochleistungs-Plasma-Schneidergerät.

Maximale Blechdicke: Stahl bis zu 16 mm bei Schneidgeschwindigkeiten über 250 mm pro Minute,

Trennschnittleistung: Grobschnitte von Stahl bis zu einer Dicke von 22 mm. Inklusiv Stromquelle, Brenner PAC 123T, Verschleißteilsatz, Werkstückkabel mit Klemme (15 m), primäres Stromkabel 15 m, Netzspannung 400 V, 16 A, 3-phasig, 50/60 Hz, Zuleitung H07RNF G-2,5, CE-Zertifizierung.

Durchflußmenge 170 l Luft pro Minute, Betriebsdruck 5,0 bar. Inkl. Zubehör: Luftanschluß für 300bar, Druckminderer für Druckluftflasche 200/300 bar, Schutzbrille Glas für Brennstromstärken bis 100 A ISO 4850-11. Gewicht mit Brenner: ca. 26 kg.



Hersteller:

The logo for Ziegler, featuring the word "Ziegler" in a bold, black, sans-serif font. A red flame-like graphic is positioned above the letter 'i', and a red circular graphic is positioned below the letter 'g'.

<http://www.ziegler.de>